



Technische Daten Sylvania LED-Spot  
Start HO PIR Aluminium Weiß 10W  
1050lm 50D - 827-830-840 CCT |  
Ausschnitt 68mm - IP65 - Sensor



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255201                         |
| EAN                                     | 5410288051918                  |
| Marke                                   | Sylvania                       |
| Herstellername                          | ST SP IP65 PIR 1050 3CCT WHITE |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 90000                          |

Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 20                          |
| Watt                         | 10                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1050                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105                         |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 50           |
| Produkttyp            | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Einbau                        |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +35°C               |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor    | >0.80                         |
| Schwenkbar         | Nein                          |
| Leuchtenverbindung | Kabelanschluss                |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 32 |
| Höhe (mm)        | 32 |
| Durchmesser (mm) | 86 |

## Sensorinformationen

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder |
|-----------|-----------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**